


Woodskin

Fungerar som ett skyddande hudlager för trä

Woodskin är en flexibel träolja/fernissa hybrid som fungerar som ett skyddande hudlager för trä. Mikroporösa egenskaper gör att Woodskin låter träet under andas; små hål i lackfilmen gör att denna kan krympa och expandera när träet rör sig, men de är så små att ytan fortfarande stöter ifrån sig vatten – som annars orsakar mögel och röta. Woodskin är väldigt enkel att stryka utan förtunning eller slipning mellan skikten. Ytan flyter ut jämnt och fint till en lätt genomskinlig sidenblank yta. Woodskin är tunn och tränger in djupt i träet vilken minimerar risken för krackelering och flagning. Minimalt underhåll – endast rengöring och sedan ett nytt skikt är vad som normalt behövs inför en ny säsong. Den ljusbruna teaknyansen framhäver träets lyster och är särskilt lämplig för feta träslag som ex teak.



Egenskaper

- Mikroporös träolja/fernissa hybrid
- Tunnflytande och penetrerande
- Slipfri
- Lätt pigmenterad och genomskinlig formulering
- Innehåller HALS och UV absorbers

Fördelar

- En flexibel lackyta som rör sig med träet, mikroporös och vattenavstötande egenskaper som förhindrar uppkomst av mögel och röta
- Ingen förtunning behövs. Väldigt enkel att applicera med pensel. Tränger in i träet och flyter lätt ut till en jämn, slät glans
- Minimal förbehandling, både före behandling och mellan skikten. Flagor eller krackelerar inte som vanliga fernissor kan göra
- Genomskinlig teaknyans som framhäver träets lyster, på alla typer av trä
- Bra UV skydd hela säsongen



Produkt data

Produktkod och kulör	YVC316
Förtunning	Thinner No.1. Ska inte spädas.
Antal skikt	Minst 3 skikt
Praktisk åtgång	10m ² /lt
Appliceringsmetod	Pensel
Förpackningsstorlek	750ml, 2.5lt
Normal lagringstid	2 år



AkzoNobel

Målningsystem och kompatibilitet

Woodskin kan användas på alla typer av trä, även på feta träslag som ex. teak, efter rekommenderad förbehandling och avfettning (Thinner No. 1 rekommenderas). Lämplig över vattenlinjen, inte på ytor under vatten.

Förbehandling (Pensel applicering)

Tidigare behandlad med Woodskin (eller Sikken Cetol Marine)

Tvätta noga med rengöringsmedel. Mattslipa ytan, skölj med färskvatten och låt torka.

Tidigare fernissad yta

Avlägsna tidigare skikt. Följ rekommendationen för bart trä

Bart trä/plywood

Woodskin är avsedd att användas direkt på bart trä utan något speciell förbehandling. Slipning behövs inte för vidhäftningens skull. För att få ett slätare underlag kan man slipa med 80-180 papper följt av 280 papper. Avlägsna slipdammet. Om förtunning används måste ytan vara helt torr innan första skiktet stryks på. Feta träslag måste avfettas med Förtunning No. 1.

Målning (Pensel)

Lämplig för penselmålning. Woodskin kan strykas direkt på bart trä eller på sig självt. Håll upp den mängd du beräknar använda i ett separat kärl. Stryk minst 3 skikt med pensel, en långhårig rekommenderas. Slipning mellan skikten behövs inte. Låt Woodskin torka 24 timmar mellan skikten. Spädning rekommenderas inte.

Ytterligare information

Vad är UV absorberare och HALS?

- **UV absorberare** tar hand om skadliga UV strålar från solljuset och omvandlar dem till värme som sedan avgår ut genom lackfilmen.
- **HALS (Hindered Amine Light Stabilisers)** skyddar fernissan genom att spåra upp och neutralisera fria radikaler som annars bryter ner fernissan kemiskt. HALS återproducerar sig själv och håller därför hela fernissans livslängd.

För mer detaljer om produkt eller målnings-specifikationer se datablad, finns på yachtpaint.com, alternativt kontakta International Färg.

Importör: International Färg AB

Box 44, S-424 22 Angered Tel: 031-92 85 00 Fax: 031-92 87 50

 International®, AkzoNobel logo och alla produktnamn som nämns i denna skrift är Akzo Nobels registrerade varumärken eller tillverkade på licens för AkzoNobel. © Akzo Nobel N.V. 2009.

Viktig information

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en förfrågan till oss över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet, eller ev skada som åsamkas av produkten. Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.