

#### OPIS WYROBU

Marine Polish to ultradrobnoziarnista pasta polerska zawierająca wosk, przeznaczona do stosowania na żelkocie i powłokach malarskich. Zapewnia długookresową ochronę i wysoki połysk. Do polerowania ręcznego i maszynowego (800-1000 obr/min). Nie zawiera olejów silikonowych.

- \* Zabezpiecza przed wodą morską, światłem słonecznym, olejem itp.
- \* Wypolerowana powierzchnia ma wysoki połysk i jest łatwa w czyszczeniu
- \* Nie odbarwia zarysowań
- \* Nadaje się również do stosowania na samochodach, przyczepach kempingowych i meblach ogrodowych

#### INFORMACJE O WYROBIE

Kolor	YMB833
Ciężar właściwy	1
Objętościowa zawartość substancji stałych	16%
Lotny związek organiczny (jeśli dostarczony)	180 g/l
Wielkość jednostkowa	500 ml

#### INFORMACJE DOTYCZĄCE SUSZENIA/POKRYWANIA

##### Suszenie

	Nakładanie farby							
	Temperatura podłoża							
Nakładane przez	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.

#### NAKLADANIE I ZASTOSOWANIE

<b>Przygotowanie</b>	Wyczyścić przy pomocy środka Super Cleaner. Spłukać słodką wodą i odczekać do wyschnięcia. W przypadku bardzo zniszczonych powierzchni najpierw użyć środka Liquid Rubbing.
<b>Metoda</b>	Nanieść cienką warstwę środka Marine Polish na niewielki obszar przy użyciu czystej, suchej ściereczki. Pozostawić do wyschnięcia. Wypolerować do uzyskania wysokiego połysku, często zmieniając ściereczkę. Polerowanie maszynowe (800-1000 obr/min) jest najbardziej efektywną metodą. W celu uzyskania maksymalnej ochrony wykończyć środkiem Marine Wax lub UV Wax Sealer.
<b>Wskazówki</b>	Mieszanie - Mocno wstrząsnąć przed użyciem.
<b>Wybrane ważne informacje</b>	Temperatura produktu powinna wynosić minimalnie 5°C i maksymalnie 35°C. Temperatura otoczenia powinna wynosić minimalnie 5°C i maksymalnie 35°C. Temperatura podłoża powinna wynosić minimalnie 5°C i maksymalnie 35°C.
<b>Zgodność/Podłoża</b>	Nadaje się do stosowania na powierzchniach pokrytych laminatem poliestrowo-szklanym (GRP) i malowanych.

#### INFORMACJE O SPOSOBIE TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZEŃSTWIE

<b>Przechowywanie</b>	<b>INFORMACJE OGÓLNE:</b> Należy unikać ekspozycji na powietrze lub skrajne temperatury. Chcąc wykorzystać cały okres przydatności Marine Polish, dopilnować, aby pomiędzy użyciami pojemnik został szczelnie zamknięty i temperatura mieściła się w zakresie 5°C do 35°C. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. <b>PRZEWOŻENIE:</b> Marine Polish należy trzymać w bezpiecznie zamkniętych pojemnikach podczas transportu i przechowywania.
<b>Bezpieczeństwo</b>	<b>OGÓLNE OSTRZEŻENIA:</b> Zapoznać się z częścią etykiety dotyczącą bezpieczeństwa stosowania w zakresie zasad BHP, dostępnych również w ramach naszej linii pomocy technicznej. <b>SPOSÓB USUWANIA:</b> Nie wyrzucać puszek ani nie wylewać farb do kanalizacji wodnej i cieków; użyć dostarczonego sprzętu. Najlepiej jest pozwolić farbom zaschnąć w puszcze przed ich usunięciem. Pozostałości Marine Polish nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi lub składować bez pozwolenia. Należy porozumieć się z odpowiednimi władzami w zakresie usuwania pozostałości po produktach.
<b>OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU</b>	<i>Informacje podane w niniejszej specyfikacji technicznej nie powinny być traktowane jako wyczerpujące. Każda osoba</i>

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zwrócić się do lokalnego przedstawiciela lub odwiedzić stronę <http://www.yachtpaint.com>.

Wszystkie znaki towarowe wymienione w tej publikacji są własnością, lub są zarejestrowane przez, firmy będące w grupie AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Marine Polish  
Pielęgnacja łodzi  
Polerowanie



**ODPOWIEDZIALNOŚCI**

*stosująca produkt, bez uprzedniego zasięgnięcia opinii na piśmie dotyczącej możliwości wykorzystania produktu w określonym celu, czyni to na własne ryzyko. W związku z powyższym nie przyjmujemy odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu ani za jakiegokolwiek straty lub szkody (inne niż śmierć lub obrażenia osobiste wynikłe z zaniedbania) spowodowane użyciem produktu. Informacje zawarte w specyfikacji mogą ulec zmianie od czasu do czasu w świetle nowych doświadczeń i naszej polityki ciągłego udoskonalania produktu.*

---

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zwrócić się do lokalnego przedstawiciela lub odwiedzić stronę <http://www.yachtpaint.com>.

Wszystkie znaki towarowe wymienione w tej publikacji są własnością, lub są zarejestrowane przez, firmy będące w grupie AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.