

# Thinner No.3

## Hígítók és oldószerek

### Hajófenékfesték hígítók



#### A TERMÉK MEGNEVEZÉSE

A Thinner No.3 alkalmas hajófenékfestékek, fenékbevonatok és más olyan speciális festékek hígítására mint a Micron® Extra, Cruiser® UNO, Interspeed Ultra, Trilux, Trilux Prop-O-Drev, Primocon® and Interstrip AF. Alkalmas a készülékek tisztítására a fentiekben felsorolt termékek mindegyikével, és Micron Optima-hoz is.

#### TERMÉK INFORMÁCIÓ

Szín	YTA085
Fajsúly	0.875
Száraz anyag mennyisége	0%
Tipikus eltarthatósági idő	2 év
Illékony szerves vegyületek (a szállítás szerint)	875 g/l
Az egység mérete	500 ml 1 l

#### SZÁRÍTÁSI/FEDŐFESTÉSI INFORMÁCIÓ

##### Száritás

##### Fedőréteg

##### Az alaplemez hőmérséklete

	5°C (41°F)	10°C (50°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Fedőréteg által	Min. Max.	Min. Max.	Min. Max.	Min. Max.

#### ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT

Módszer	Amikor felületen használjuk, dörzsöljük le, gyakran forgassuk meg a ruhát, nehogy visszavigyük a szennyeződést.
Tipp	<b>Szellőzés és páratartalom ellenőrzése</b> Használat közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést!
Fontos szempontok	Nincsenek különleges korlátozások.
Kompatibilitás/Alaplemez	Kompatibilis az összes nemzetközi alagátlókhöz kivételével Micron WA, VC 17m extra, VC Off-shore EU.

#### SZÁLLÍTÁSI, TÁROLÁSI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

Tárolás	<b>ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:</b> A levegő és szélsőséges hőmérsékletek hatásának való kitével kerülni kell. E termék teljes felhasználhatósági idejének biztosítása céljából ügyeljünk rá, hogy a használatok között a tartó szorosan zárva legyen, és a tárolási hőmérséklet 5°C/41°F és 35°C/95°F között legyen. Közvetlen napfény hatásától óvni kell. <b>SZÁLLÍTÁS:</b> A terméket szorosan lezárt tartókban kell tartani szállítás és tárolás közben.
Biztonság	<b>ÁLTALÁNOS:</b> El kell olvasni a címke Munkavédelmi adatok c. részét, amely megkapható a műszaki segélyvonalunkon is.  KIDOBÁS: Ne dobjuk ki a dobozokat vagy ne öntsük ki a festéket vízfolyásokba, ellenőrzött körülmények között adjuk le. A legjobb, ha hagyjuk a festéket megkeményedni kidobás előtt. A Thinner No.3 maradéka nem dobható ki a kommunális szeméttel vagy nem vihető szeméttlerakó helyre engedély nélkül. A maradék kidobásával kapcsolatban forduljunk az illetékes hatóságokhoz!
A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA	<i>Az e lapon közölt információ nem feltétlenül teljes. Bárki, aki e terméket felhasználja anélkül, hogy írásban tovább érdeklődne a termék adott célra való alkalmazhatóságát illetően, ezt csak a saját kockázatára teszi, és nem vállalunk semmilyen felelősséget a termék teljesítményéért, vagy az ilyen használatból eredő semmilyen kárért vagy veszteségért (kivéve a hanyagságból eredő halálesetet vagy személyi sérülést). Az ezen adatlapon ismertett információ esetenként módosulhat a tapasztalataink és a folyamatos termékfejlesztési irányelvünk fényében.</i>

További információért kérjük, lépjen kapcsolatba helyi képviselőjével, vagy látogasson el a [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) weboldalra.

A kiadványban említett védjegyek az Akzonobel cégcsoport tulajdonában vannak vagy annak engedélyéhez kötöttek. © AkzoNobel 2015.